

NT1865DA

AkkudECKertnaulain 20°

58010712

Runko HSC

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

3 YEAR
POWER TOOL
WARRANTY



Edullinen käyttää

Pienempi huoltotarve

Toimii myös pakkasessa



Ominaisuudet:

- Käyttövarma akkukäyttöinen viimeistelynaulain pienellä rekyyllillä
- Paineilmanaulaimen teho ilman letkuja ja kompressoria tai kaasun vaihtoa
- Hiiliharjaton moottori takaa pidemmän käyttöajan ja pienemmän huoltotarpeen
- Naulain lyö jopa 1200 naulaa yhdellä latauksella 3,0Ah akulla (BSL1830C)
- Kertalaukaisu tarkkaan kohdistamiseen ja sarjalaukaisu nopealla vasteajalla
- Tarkka ja siisti työnjälki
- Ergonominen, kumipäällysteinen kahva
- Naulaamisen estotoiminto lippaan ollessa tyhjä
- Ei kaasunhajua, eikä räjähtävää ääntä
- Led-valo ja akun merkkivalo

Tekniset tiedot:

Virtalähde	18V Li-ion
Lipaskulma	20°
Naulan pituus	32 - 65 mm
Naulan paksuus	1,6 x 1,4 mm (16Ga)
Laukaisutoiminto	Yksittäinen / sarja
Lipaskapasiteetti	100 naulaa
Naulausnopeus	3 naulaa sekunnissa
Mitat k x p x l	323 x 298 x 104 mm
Paino 3,0Ah akun kanssa	3,4 kg

Toimitukseen sisältyy:

Akkunaulaimen runko, paneelikätki, suojalasit ja HSC-laukku

58010712

Käyttöalue:

Ovi- ja ikkunalistat, kattolistat, jalka- ja lattialistat sekä sisä- ja ulkopaneloinnit.

NT1865DA Naulaimen sopivat MFT naulat:

	Tuotenro	HIKOKI
	C1 DYCKERTNAULA 20GR 32MM SS A2500	50060552
	C1 DYCKERTNAULA 20GR 38MM SS A2500	50060554
	C1 DYCKERTNAULA 20GR 50MM SS A2500	50060556
	C1 DYCKERTNAULA 20GR 63MM SS A2500	50060558
	C4 DYCKERTNAULA 20GR 32MM A2 A2500	50060572
	C4 DYCKERTNAULA 20GR 38MM A2 A2500	50060574
	C4 DYCKERTNAULA 20GR 50MM A2 A2500	50060576