

Soudatape Façade

Päiväys: 08/05/2019

Sivu 1 / 1

Tekniset tiedot

Materiaali	PP fleece
Liimakerros	Akryyli
Selkäaine	Silikonoitu kalvo
Vesihöyryn läpäisevyys (DIN EN ISO 12572)	Sd 0,3-2m
Murtovenymä (%) DIN EN14410	>50
Vetolujuus (N/cm) DIN EN14410	>35
Lämpötilankesto **	-40 °C → 100 °C
Asennus lämpötila	5 °C → 30 °C

*Nämä arvot saattavat vaihdella riippuen ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta ja pinnan tyypistä.

** Tiedot pätevät täysin kuivuneella tuotteella.

Tuotekuvaus

Soudatape Façade on kestävä teippi yleiskäyttöön sekä rakennuksen sisä- että ulkopuolella.

Ominaisuudet

- Sisä- ja ulkokäyttö.
- Höyryä läpäisevä.
- Liuotinvapaa liimakerros, jolla on erinomainen ikääntymisen kesto sekä luja tarttuvuus.
- Erinomainen tarttuvuus yleisiin rakennusmateriaaleihin, kuten kalvoihin, kuitukankaisiin, puuhun, alumiiniin ja PVC:hen.
- Hyvä lämmönkestävyys.
- Erittäin hyvä kosteudenkestävyys.
- Sään- ja UV-säteilyn kesto 3 kuukautta.

Käyttökohteet

- Soudatape Façade soveltuu erinomaisesti pysyviin ilmatiivistyksiin puupohjaisten paneelien välillä toisiinsa, sekä liitännöihin vierekkäisten sileiden pintojen, kuten kattoikkunoiden ja / tai läpivientien kanssa.
- Soveltuu myös tuulensuojaeristeen saumojen ilmatiiviseen tiivistämiseen.

Pakkaus

Väri: musta

Pakkaus: 25m rulla, leveys 60mm.

Varastointi

Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa tilassa +15°C - +30°C ja max. RH 65%.

Pinnat

Pinnat: kaikille pinnoille, ei sovellu PTFE ja bitumipinoille.

Kunto: Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat.

Primerointi: Ei vaadi esikäsitteilyä.

Suosittelimme tartuntakokeen suorittamista ennen varsinaisen työn aloitusta.

Asennus

Asennus: aseta Soudatape Flex suojakalvon osittaisen irrottamisen jälkeen, ja keskitä teippi saumakohtaan. Vältä sekä kalvon että nauhan taittumista. Poista suojakalvo tasaisesti ja paina lujasti koko pituudelta. Käytä asennustelaa jos mahdollista.

Puhdistus: saippuavedellä.

Korjaukset: samalla materiaalilla.

Käyttöturvallisuus:

Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Lisätietoja pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka toimitamme pyynnöstä.

Huomioitavaa

- Älä käytä alle + 5 ° C: n lämpötilassa.
- Älä käytä jäätyneillä pinnoilla tai pinnoilla, joilla on kondenssia.
- Liitännöjä tehtäessä puristuksen voimakkuus, ei kesto määrittää lopullisen tartuntavoimakkuuden.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrolloimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.