

tesa® Professional 66001 Plastering sPVC



Tuote Tiedot

tesa® 66001 Rakennusteippi sPVC

Hyvä rakennus- ja suojausteippi sopii muuhunkin kuin suojaamiseen. tesa® Rakennusteippi sPVC on rakenteeltaan vankkaa ja tarjoaa hyvän tarttuvuuden, joten voit teipata sillä elementtejä tukevasti tai niputtaa niitä yhteen, jos haluat pitää ne koossa esimerkiksi myöhempää käyttöä varten.

Teippi on erittäin säänkestävää kaikissa näissä käyttökohteissa, sillä se säilyttää tarttuvuutensa monenlaisissa lämpötilaosuhteissa – syys- ja kevätkausien keskilämpötiloista (vähintään +5 °C) erittäin kuumiin kesäpäiviin, jolloin auringonpaiste on voimakasta (+60 °C). Tämä UV-kestävä rakennus- ja suojausteippi pysyy suorituskykyisenä pitkään, joten saat riittävästi aikaa tehdä työsi loppuun.

Ominaisuudet

- Aurinko ei vaikuta teippiin – UV-kestävä jopa kuusi viikkoa jättämättä liimajälkiä
- Kiinnittyy hyvin moniin pintoihin, myös hieman karkeampiin pintoihin
- Sopii käytettäväksi monilla pinnoilla, myös hieman karkeammilla pinnoilla
- Ihanteellinen maalarinteippi pitkäaikaiseen pintasuojaukseen
- Muita käyttökohteita ovat elementtien niputus tai kiinnittäminen
- Teipin koostumus: selkäaine = sPVC, liima = luonnonkumi
- Saatavilla olevat koot: 33 m:30 mm, 33 m:50 mm

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tekniset tiedot

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| • Selkäaineen materiaali | pehmeä PVC | • Vetolujuus | 22 N/cm |
| • Väri | orange | • Suojamateriaalin väri | keltainen |
| • Kokonaispaksuus | 120 µm | • Lämpötilankesto lyhytaikaisesti | 60 °C |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • UV-valon kesto | 6 viikkoa |

Tarttuvuus

- teräkseen 2.0 N/cm

Ominaisuudet

| | | | |
|--------------------------------|------|--------------------|------|
| • Katkaistavissa käsin | ●●● | • UV-valon kesto | ●●●● |
| • Soveltuu aroille pinnoille | ● | • Water resistance | ●●●● |
| • Soveltuu karkeille pinnoille | ●●●● | • Muotoiltavuus | ●●●● |
| • Terävä värireuna | ●●● | | |

Vertailu kyseessä olevassa tuoteryhmässä: ●●●● erittäin hyvä ●●● hyvä ●● kohtalainen ● heikko

tesa® Professional 66001 Plastering sPVC



Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä
<http://l.tesa.com/?ip=66001>