



tesa® PRO 74613 Duct Tape



Tuote Tiedot

Ammattimainen korjausteippi – mitä parhain ja monipuolisin apu pitkäkestoiseen kiinnittämiseen

Tuotteen kuvaus

Teipin luotettavan kiinnittyvyyden ja mukautuvuuden ansiosta, korjaus onnistuu nopeasti ja siististi, tarjoten kestävän lopputuloksen. Riippumatta siitä, kiinnitätkö johtoja maalaustöiden aikana tai tiivistätkö rikkoutunutta putkea, PRO-ilmastointiteippimme soveltuu useimmille pinnoille. Yleiskäyttöön sopiva ilmastointiteippi perustuu synteettiseen kumiin ja PET-kankaaseen. Tämä teippi on täydellinen lisä ammattilaisen työkalupakkiin, sillä se on helppo katkaista ja aina valmiina käyttöön!

Ominaisuudet

- Paras apulaisesi kaikissa korjauksissa, myös pikakorjauksissa: Nopeasti asennettava ja helposti käsin repäistävä tesa PRO -ilmastointiteippi soveltuu käytettäväksi sekä ulkona että sisällä.

- tesa PRO -ilmastointiteippi hylkii vettä ja toimii myös hieman karkeilla pinnoilla. Tämä teippi täyttää jokaisen ammattilaisen tarpeet käyttökohteesta riippumatta.

- Muotoilunsa ansiosta tesa PRO -ilmastointiteippi on helppo rullata auki ja se mukautuu jokaiseen pintaan varmistaen siistin tiivistyksen.

- Tätä yleiskäyttöistä teippiä voidaan käyttää erilaisiin käyttökohteisiin, kuten korjaamiseen, merkitsemiseen, kiinnittämiseen, tiivistämiseen ja pakkaamiseen.

Hakemus

- Tämä ilmastointiteippi toimii parhaiten puhtailla,

sileillä pinnoilla

- Levitä teippiä ja paina se

tiukasti pintaan



tesa® PRO 74613 Duct Tape

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PE-kalvo PET-kuiduin	• Kokonaispaksuus	175 µm
• Liimatyyppe	synteettinen kumi		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	14 %	• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	ei
• Vetolujuus	40 N/cm	• Suolaveden kestävä	kohtalainen
• Kulutuksen kestävyys	hyvä	• Liuotin vapaa	kyllä
• Liiman vahvuus	Hyvä tarttuvuus	• Repäisyn kestävä	kyllä
• Ikääntymisen kesto (UV)	kohtalainen	• Lämpötilankesto	kohtalainen
• Kemikalien kestävyys	kohtalainen	• Vetokyky	14 %
• Hand tearability	hyvä	• Water resistance	heikko
• Kosteudenkesto	kohtalainen	• Vedenkestävä	kyllä
• Öljyn- ja rasvankestävä	ei	• Kirjoitettava	ei

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=74613>