

Wameta 160i Pro

Wameta 160i Pro on erittäin tehokas ja nykyaikainen puikkohitsausinverterteri, jossa on myös nosto-TIG -sytytys (TIG-hitsain lisävarusteena).

Puikkohitsausta helpottavat erikseen säädettävä sytytysvirtapulssi, hitsauksenaikainen valokaaren valvonta sekä puikon tarttumista estävä toiminto.

Koneessa on myös VRD-toiminto, jolla saadaan tyhjäkäyntijännitettä laskettua matalammalle tasolle. Tämä parantaa hitsaajan turvallisuutta esimerkiksi hitsattaessa sisällä säiliöissä.



Koneessa on digitaalinen numeronäyttö kaikille muistiin tallennetuille hitsausparametreille. Kaapelilähdöissä isot DIXIT. Aggregaattikäyttöä varten laaja jännitealue.

Koneen paloaikasuhte on korkea, joten kone soveltuu ammattikäyttöön. Konepaketti sisältää puikkohitsauskaapelit.

Kone on valmistettu normien EN60974-1 ja EN60974-10 mukaisesti.

Tuote on CE-merkitty.



TEKNISET TIEDOT

Hitsausvirta-alue	10 – 160 A
Sulakekoko	16 A hidas
KytKentäjännite	230 V 50/60 Hz +-10%
Nimellisteho	5,0 kW
Tyhjäkäyntijännite	70 V
Hitsauspuikon läpimitta	1,6 – 4,0 mm
Paloaikasuhte ED 35% @ 40°C	160 A
Paloaikasuhte ED 100% @ 40°C	90 A
Eristysluokka	H
Jäähdytys	AF
Suojausluokka	IP 23
Tehokerroin PF	0,65
Paino	4,6 kg
Mitat: pituus x leveys x korkeus	290 mm x 135 mm x 280 mm

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Maahantuonti

weldi

www.weldi.fi